

**ПАСПОРТ № 23**

**Продукция: Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-3-К5, тип II  
ТУ 38.401-58-170-96**

Декларация № TC RU Д-РУ.АЯ02.В.00702 с 25.12.2014 г. по 25.12.2019 г., зарегистрирована ОС продукции ООО "ЦСМВ"

Номер резервуара: 545

Дата изготовления продукта: 07.11.2015

Номер партии: 23

Дата отбора проб: 07.11.2015

Уровень наполнения резервуара / масса: 1047 см / 7772 т

Дата проведения анализов: 08.11.2015

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР ТС	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	не менее 47	не менее 49,0	50,5
2	Цетановый индекс	-----	не менее 46,0	48,0
3	Плотность при 15°C, кг/м3	-----	от 800 до 845	810
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %*	не более 8	не более 8	1,9
5	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 10	7
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C для зимнего и арктического дизельного топлива	не ниже 30	не ниже 40	46
7	Коксуемость 10%-ного остатка, % (масс)*	-----	не более 0,30	0,02
8	Зольность, % (масс)*	-----	не более 0,010	отсутствие
9	Содержание воды, мг/кг	-----	не более 200	20
10	Общее загрязнение, мг/кг*	-----	не более 24	8
11	Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°C), единицы по шкале	-----	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность, г/м3*	-----	не более 25	4
13	Смазывающая способность, мкм	не более 460	не более 460	456
14	Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с	-----	от 1,50 до 4,00	1,65
15	Фракционный состав: - до 180°C перегоняется, % об.; - до 340°C перегоняется, % об.; 95% (об.) перегоняются при температуре, °C.	----- ----- не выше 360	не более 25 не менее 95 не выше 360	16 98 317
16	Предельная температура фильтруемости, °C дизельного топлива зимнего, тип II	не выше минус 20	не выше минус 26	-38
17	Температура помутнения, °C тип II	-----	не выше минус 16	-16

\* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

**Сведения о присадках:** Содержит цетаноповышающую (0,005% мас.), смазывающую (0,013% мас.) и депрессорно-диспергирующую присадки (0,0335% масс.).

**Заключение:** Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-3-К5, тип II соответствует экологическому классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ТУ 38.401-58-170-96 с изм. № 6, 7.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) Аттестат аккредитации № РА.КЦ.22НХ05

Начальник ИЦКЦ ИЦ

Е.Г. Панкова

Дата выдачи

08.11.2015

Контроль качества

Н. Н. Казакова

Время выдачи

2:25:00

